

WPU1550A Technische Daten

WPU 1550A / WPU 1550Aw

Betriebsdaten	
Betriebsgewicht ohne Wassertank	109,4 kg
Betriebsgewicht mit Wassertank	112,4 kg
Zentrifugalkraft	15 kN
Grundplattengröße (B x L)	500 x 586 mm
Arbeitsbreite	500 mm
Frequenz	98 Hz
Vorlauf max. (abhängig vom Boden und von Umgebungseinflüssen)	29 m/min
Flächenleistung max. (abhängig vom Boden und von Umgebungseinflüssen)	870 m ² /h
Motordaten	
Motortyp	Luftgekühlter 1-Zylinder-Viertakt-Benzinmotor
Motorhersteller	Honda
Motor	GX 160
Hubraum	163 cm ³
Motorleistung max. (DIN ISO 3046)	3,6 kW
bei Drehzahl	3.600 1/min
Kraftstoffverbrauch	1,8 l/h
Tankinhalt (Kraftstoff)	3,7 l
Kraftübertragung	Vom Antriebsmotor über autom. Fliehkraftriemenantrieb direkt auf Erreger.
Kraftstofftyp	Benzin

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich.
Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.